



Red Rooster -paineilmatalja TMH (10 t - 20 t)

Tuotekuvaus

Yleistä: Red Rooster M4-luokitellut -paineilmataljat on suunniteltu kovaan käyttöön. Taljoissa on kestävä teräsrunko ja venttiilin runko on sama kaikissa malleissa, jolloin varaosien tarve on pienempi. Taljoissa on myös ylikuormasuoja vakiona.

Vakio-ominaisuudet:

- Tarkka portaaton nopeudensäätö (naru- tai langallinen painikeohjain)
- Kuorman tarkka hallinta, taakan hallittu aseointi
- Ilmanpaineen sulkuventtiili
- Mekaaninen kuorman pysäytys
- Sisäänrakennettu ylikuormasuoja, pitää rakenteen matalana
- Matala melutaso (80 dBA)
- Ilmanpaine 0,4 - 0,63 MPa (4 - 6,3 Bar)

Lisäominaisuudet:

- Meriolosuhteisiin soveltuva / korroosiosuojattu
- Pintakäsittely C2:sta (teollisuus) C5:een (offshore) (Punainen väri vakiona. Muut RAL-värit tilauksesta.)
- Vaihtoehtoiset ohjaimet
- Langaton kauko-ohjain
- Ohjainjärjestelmät
- Kettinkisäiliöt (PVC, galvanoitu tai haponkestävä teräs)
- Erilaisia koukkuvaihtoehtoja
- Paineilmajärjestelmät ja venttiilit
- Poistoilman ohjaus
- Rääteltyt ratkaisut
- Ripustusjärjestelmät
- Pääilmansulkuventtiili

ATEX

Standardi EC 94/9/EC (Ex luokitus)

Suositus:

Suosittellemme ehdottomasti aina tilaamaan myös paineilman suodatin- ja voitelujärjestelmän. (Myydään erikseen, kysy tarjouspyynnön yhteydessä)

Huom!

- Tuotekoodin viimeiset kirjaimet ilmeisevät ohjaustyyppin
- Numerot 2-5 tarkoittavat ketjukierron lukumäärää

- Ilmoita tarjouspyynnön/tilauksen yhteydessä nostokorkeus erikseen

C /C2=naruohjaus

PE /P2E=Langallinen kauko-ohjaus

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Standardi: EN 14492-2

Tuotekoodi	Työkuorma t	Tyyppi	Ketjuluku	Ilmankulutus nostettaessa l/s	Ilmankulutus laskettaessa l/s	Nostonopeus täydellä kuormalla m/min	Laskunopeus täyden kuomrn kanssa m/min	Paino 3 m kettingillä kg	Nostonopeus ilman kuormaa m/min	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
5601TMH50TC4	50	Cord control	4	108	180	0,7	1,5	1 800	1,3	1 790	433	446	134	ø140	100	420	440	230	333	125	496
5601TMH50TP4E	50	Pendant control	4	108	180	0,7	1,5	1 800	1,3	1 790	433	446	134	ø140	100	420	440	230	333	125	496
5601TMH60TC4E	60	Cord control	4	108	167	0,5	1,3	1 800	1,3	1 790	433	446	134	ø140	100	420	440	230	333	125	496
5601TMH60TP4E	60	Pendant control	4	108	167	0,5	1,3	1 800	1,3	1 790	433	446	134	ø140	100	420	440	230	333	125	496

Mittakuva

