

Viputalja Elephant YA



Tuotekuvaus

Yleistä: Korkealaatuinen ja tukevarakenteinen talja, jota voidaan käyttää kaikkein vaativimmissa ympäristöissä, esim. off-shore- ja kaivostöissä. Erittäin kompakti ja kevyt rakenne, joka mahtuu myös ahtaisiin tiloihin. Valmistettu kestävästä suojamaalattusta teräslevystä. Asbestivapaat kitkajarrut ja hammasrattaat on koteloitu – erittäin käyttövarma ja pitkäikäinen käytössä. Kettingin pituus sekä vetosuunta ylös- tai alaspäin on helppo ja nopea säätää käyttövivun avulla. Varustettu salpakoukuilla.

Koekuorma: 1,5 x WLL.

Materiaali: Nostokettinki ja koukku lämpökäsitelty teräs luokka 10.

Merkintä: Standardin mukaan, WLL, valmistajan tuotekoodi ja CE-merkintä.

Pintakäsittely: Maalattu.

Standardi: EN 13157, EN 818-7

Varmuuskerroin: 4:1

Tuotekoodi	Koodi	Halkaisija mm	Työkuorma t	Nostokorkeus m	Täyden kuorman nostamiseen tarvittava voima kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Paino kg
500500050300240	YA-50	4,3	0,5	3	37	44	69	92	240	24	36	13	180	2,8
500500080300240	YA-80	5,6	0,8	3	30	53	91	122	290	23	36	15	268	6
500500160300240	YA-160	7,1	1,6	3	36	63	99	136	352	29	43	21	310	9,2
500500320300240	YA-320	9	3,2	3	44	82,5	104	180	420	36	53	28	310	15,5
500500630300240	YA-630	9	6,3	3	45	82,5	104	235	564	47	70	34	310	26,5
500500900300240	YA-900	9	9	3	46	82,5	104	300	689	73	85	47,5	310	42

Mittakuva

