



Nostosilmukkaruuvi luokka 8

Tuotekuvaus

Koekuorma: 2 x WLL.

Huomautus: Nostosilmukat tulee kiertää lujasti kiinni alustaansa. Kun käytetään kahta nostosilmukkaa, niiden tulee olla samassa tasossa toisiinsa nähden. Nostosilmukoiden välinen kulma saa olla korkeintaan 90°. Nostosilmukoita ei saa asentaa tasoon, joka poikkeaa olennaisesti pystysuorasta nostosuuntaan nähden.

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 8. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: CE-merkintä, WLL ja CE-merkintä.

Pintakäsittely: Maalattu, punainen.

Varmuuskerroin: 5:1

Luokka: 8

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	Paino kg
421100020290	0,2	M6 x1.00	6	20	34	20	20	17	7	0,05
421100040290	0,4	M8 x 1.25	8	20	34	20	24	17	7	0,07
421100070290	0,7	M10 x 1.50	10	20	38	22	30	19	8	0,08
421100100290	1	M12 x 1.75	12	25	47	26	36	23	10	0,14
421100120290	1,2	M14 x 2.00	14	30	57	29	40	28	14	0,25
421100150290	1,5	M16 X 2.00	16	36	65	35	53	30	14	0,39
421100200290	2	M18 x 2.50	18	36	65	35	53	30	14	0,38
421100250290	2,5	M20 x 2.50	20	40	73	39	58	34	16	0,58

421100300290	3	M22 x 2.50	22	42	82	44	64	38	19	1,01
421100400290	4	M24 x 3.00	24	55	95	54	84	40	20	1,12
421100500290	5	M27 x 3.00	27	55	95	54	84	40	20	1,18
421100600290	6	M30 x 3.50	30	60	108	59	99	49	24	1,84
421100700290	7	M33 x 3.50	33	60	108	59	99	49	24	2,01
421100800290	8	M36 x 4.00	36	65	118	67	117	45	25	2,44
421100900290	9	M39 x 4.00	39	65	118	67	117	45	25	2,62
421101000290	10	M42 x 4.50	42	70	139	79	135	56	31	5,41
421101500290	15	M45 x 4.50	45	70	139	79	135	56	31	4,16
421101800290	18	M48 x 5.00	48	95	181	97	150	68	42	8,22
421102000290	20	M52 x 5.00	52	95	181	97	150	68	42	8,55
421102500290	25	M56 x 5.50	56	95	181	97	150	68	42	8,85
421103000290	30	M60 x 5.50	60	95	181	97	150	68	42	9,16
421103600290	36	M64 x 6.00	64	95	181	97	150	68	42	9,55

Mittakuva

