



Omegaliitin luokka 10 Crosby

Tuotekuvaus

Koekuorma: 2,5 x WLL

Materiaali: Lämpökäsittely teräs luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Valmistajan tuotekoodi ja luokka.

Pintakäsittely: Maalattu.

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 10

| Tuotekoodi | Koodi | Ketjukoko mm | Työkuorma t | C mm | F mm | G mm | Paino kg |
|--------------|---------------|-----------------|----------------|---------|---------|---------|-------------|
| 402200150010 | S-1325A-6-10 | 6 | 1,5 | 26,2 | 19,3 | 44,7 | 0,11 |
| 402200200010 | S-1325A-7-10 | 7 | 2 | 35,8 | 22,4 | 59 | 0,23 |
| 402200250010 | S-1325A-8-10 | 8 | 2,5 | 35,6 | 22,4 | 59 | 0,23 |
| 402200400010 | S-1325A-10-10 | 10 | 4 | 46,7 | 30 | 69 | 0,34 |
| 402200680010 | S-1325A-13-10 | 13 | 6,8 | 55,6 | 38,1 | 94,5 | 0,75 |
| 402201030010 | S-1325A-16-10 | 16 | 10,3 | 71,4 | 49,8 | 112 | 0,86 |

Mittakuva

