



Terrier TS-R

Tuotekuvaus

Yleistä: Teräslevyjien ja rakenteiden nostoon ja siirtoon kaikissa asennoissa (vaaka, pysty ja sivuttais). Nivelöity nostosimukka. Turvasalpa estää taakan luistamisen nostettaessa ja laskettaessa. Voidaan lukita sekä auki- että kiinniasentoon. STSU-mallissa suurempi kitaväli. 1,5 TSU, 2 TSEU ja 3 TSEU voidaan varustaa kaukosäädöllä.

TSU-R: Ruostumattomien teräslevyjien ja rakenteiden nostoon ja siirtoon. Nasta, leuka ja leukatappi ruostumatonta terästä. Runko ja lukituskahva nikkelöityjä hiiliäpuhtauksien aiheuttaman korroosion estämiseksi.

Koekuorma: 2 x WLL.

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL, kitaväli.

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen.

Standardi: EN 13155

Huomautus: Vähimmäiskuorma 10% WLL:stä.

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Tartuntaväli mm mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Paino kg
502100080130634	0.75 TS-R	0,75	0-13	47	30	202	100	37	37	10	1,7
502100080130630	0.75 TSU-R	0,75	0-13	47	30	203	100	37	37	10	1,8
502100100250634	1 TSE-R	1	0-25	56	45	263	141	37	47	15	3,5
502100100250630	1 TSEU-R	1	0-25	56	50	292	141	37	47	15	3,8
502100200350634	2 TSE-R	2	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
502100200350630	2 TSEU-R	2	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8
502100300350634	3 TSE-R	3	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
502100300350630	3 TSEU-R	3	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8
502100450450634	4.5 TSE-R	4,5	0-45	85	70	425	228	60	78	20	16
502100450450630	4.5 TSEU-R	4,5	0-45	85	70	431	228	60	78	20	16,5
502100600500634	6 TSE-R	6	0-50	114	75	490	259	82	78	20	21
502100600500630	6 TSEU-R	6	0-50	114	78	527	259	82	78	32	24
502100750550634	7.5 TSE-R	7,5	0-55	111	75	522	267	70	86	20	26
502100750550630	7.5 TSEU-R	7,5	0-55	114	78	560	267	70	86	32	28

Mittakuva

