

Palkkitarrain Powertex

Tuotekuvaus



POWERTEX



Yleistä: Suunniteltu käytettäväksi erityisesti teattereissa ja viihdeteollisuudessa. Mattamusta väri estää heijastukset. Voidaan säätää eri palkkileveyksille. Matala rakenne, nopea ja helppo asentaa.

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL, sarjanumero ja CE.

Pintakäsittely: Maalattu.

Standardi: EN 13155

Varmuuskerroin: 4:1.

| Tuotekoodi | Koodi | Työkuorma t | Palkin leveys mm | A max mm | B min mm | B max mm | C mm | D mm | E mm | H mm | F min mm | F max mm | G min mm | Paino kg |
|-----------------|---------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 502300102400040 | 1t PBC | 1 | 80-240 | 270 | 183 | 370 | 94 | 4 | 198 | 20 | 100 | 154 | 22 | 3,5 |
| 502300202400040 | 2t PBC | 2 | 80-240 | 270 | 183 | 370 | 102 | 6 | 198 | 20 | 100 | 154 | 22 | 4,5 |
| 502300303300040 | 3t PBC | 3 | 90-330 | 355 | 243 | 500 | 132 | 8 | 263 | 22 | 148 | 219 | 46 | 9,5 |
| 502300503300040 | 5t PBC | 5 | 90-330 | 355 | 243 | 500 | 142 | 10 | 263 | 28 | 148 | 219 | 43 | 11 |
| 502301003500040 | 10t PBC | 10 | 90-350 | 364 | 269 | 521 | 180 | 12 | 285 | 38 | 165 | 239 | 51 | 16 |

Mittakuva

