



Yleiskäyttö



Teräsköysiraksi



## Teräsköysi polyamidi-/nylon-päällyste 6x19M-WSC

### Tuotekuvaus



**Käyttöalueet:** Galvanoitu teräsköysi, joka on päällystetty läpinäkyvällä polyamidi-/nylonpinnoitteella. Tuote sopii käytettäväksi yksinkertaisissa nostoissa rakseina, turvaköysinä teatteri- ja studioympäristöissä sekä vastaavissa sovelluksissa.

**Lankaluku ja rakenne:** Katso taulukko.

**Täytekerroin:** 133-l. 3-7 mm 0,53

**Punonta:** 6x19M-WSC

**Akulon-väri:** Läpinäkyvä.

**Akulon-pinnoitteen sulamispiste:** noin 120 °C.

**Merkintä:** Standardin mukaan

**Pintakäsittely:** Sinkitty/Akulon-pinnoitettu (Polyamidi/Nailon)

**Standardi:** EN 12385-4

*except from coating*

**Täytekerroin:** 0,53

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Köysi Ø mm	Väri	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Voitelu	Paino kg/100m
105130350250264	3,5	2,5	Musta	1 770	4	2,61	-	3
105130400300264	4	3	Musta	1 770	5,77	3,76	-	4
105130450300264	4,5	3	Musta	1 770	5,77	3,76	-	4
105130500330260	5	3,3	Läpinäkyvä	1 770	6,98	4,55	-	4,8
105130500330264	5	3,3	Musta	1 770	6,98	4,55	-	4,8
105140500330260	5	3,3	Läpinäkyvä	1 960	7,73	4,55	-	4,8
105130500350260	5	3,5	Läpinäkyvä	1 770	7,85	5,12	-	5
105130600450260	6	4,5	Läpinäkyvä	1 770	13	8,46	-	8,9
105130600450264	6	4,5	Musta	1 770	13	8,46	-	8,9
105140600450260	6	4,5	Läpinäkyvä	1 960	14,4	8,46	-	8,9
105130700530260	7	5,3	Läpinäkyvä	1 770	18	11,7	-	12
105140700530260	7	5,3	Läpinäkyvä	1 960	19,9	11,7	-	12
105130800630260	8	6,3	Läpinäkyvä	1 770	25,4	16,6	-	17
105140800630260	8	6,3	Läpinäkyvä	1 960	28,2	16,6	-	17
105131000800260	10	8	Läpinäkyvä	1 770	41	287	-	29
105141000800260	10	8	Läpinäkyvä	1 960	45,4	16,6	-	29