



Yleiskäyttö



Teräsköysiraksi



Teräsköysi polyamidi-/nylon-päällyste 6x19M-WSC

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Galvanoitu teräsköysi, joka on päällystetty läpinäkyvällä polyamidi-/nylonpinnoitteella. Tuote sopii käytettäväksi yksinkertaisissa nostoissa rakseina, turvaköysinä teatteri- ja studioympäristöissä sekä vastaavissa sovelluksissa.

Lankaluku ja rakenne: Katso taulukko.

Täytekerroin: 133-l. 3-7 mm 0,53

Punonta: 6x19M-WSC

Akulon-väri: Läpinäkyvä.

Akulon-pinnoitteen sulamispiste: noin 120 °C.

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Sinkitty/Akulon-pinnoitettu (Polyamidi/Nailon)

Standardi: EN 12385-4

except from coating

Täytekerroin: 0,53

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Köysi Ø mm	Lankalujuus N/mm ²	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Väri	Pintakäsittely	Punontasuunta	Paino kg/100m
105130350250264	3,5	2,5	1 770	2,61	4	Musta	Kuumasinkitty	sZ (oikeakätinen)	3
105130400300264	4	3	1 770	3,76	5,77	Musta	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	4
105130450300264	4,5	3	1 770	3,76	5,77	Musta	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	4
105130500330260	5	3,3	1 770	4,55	6,98	Läpinäkyvä	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	4,8
105130500330264	5	3,3	1 770	4,55	6,98	Musta	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	4,8
105140500330260	5	3,3	1 960	4,55	7,73	Läpinäkyvä	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	4,8
105130500350260	5	3,5	1 770	5,12	7,85	Läpinäkyvä	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	5
105130600450260	6	4,5	1 770	8,46	13	Läpinäkyvä	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	8,9
105130600450264	6	4,5	1 770	8,46	13	Musta	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	8,9
105140600450260	6	4,5	1 960	8,46	14,4	Läpinäkyvä	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	8,9
105130700530260	7	5,3	1 770	11,7	18	Läpinäkyvä	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	12
105140700530260	7	5,3	1 960	11,7	19,9	Läpinäkyvä	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	12
105130800630260	8	6,3	1 770	16,6	25,4	Läpinäkyvä	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	17
105140800630260	8	6,3	1 960	16,6	28,2	Läpinäkyvä	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	17
105131000800260	10	8	1 770	287	41	Läpinäkyvä	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	29
105141000800260	10	8	1 960	16,6	45,4	Läpinäkyvä	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	29