



## Viputalja POWERTEX PLH-S2

### Tuotekuvaus

**POWERTEX**



POWERTEX PLH-S2 viputalja on korkealaatuinen, kestävä ja helppokäyttöinen ergonomisen räikkävipunsa ansiosta. Kompakti ja kevytrakenteinen.

#### Ominaisuudet:

- Jokainen talja on kuormatestattu 1,5 WLL tuotannon loppuvaiheessa
- Ketjupyörä varustettu neulalaakerein ja vetoakseli varustettu neulalaakerein sekä sivulaakerein joiden avulla käyttö on sujuvaa
- Turvallinen automaattinen kuormajarru
- 2 x jarrukengät ja 4 x jarrujouset (kaksinkertainen suoja EN 13157 standardiin verrattuna)
- Hienosäädetty, Euroopassa valmistettu, COROLIM® suojattu kuormaketju
- Ainutlaatuinen pintakäsittely suojaa tehokkaasti korroosiolta ja mahdollistaa hiljaisen ajon
- Kääntyvät koukut molemmissa päissä tekevät kohdennuksesta helppoa
- Koukut on suunniteltu avautumaan ylikuormitustilanteessa rikkoutumisen sijaan
- Koukuissa teräksiset turvasalvat
- Koukuissa on ylikuormituksen aiheuttaman epämuodostumisen havaitsemiseksi taotut tarkistuspisteet
- Varusteltu RFID-tunnisteella joka mahdollistaa tuotteen nopean tunnistamisen ja huollon
- Merkitty Qr-koodilla jotta käyttöoppaat ovat aina helposti saatavilla
- Testisertifikaatti ja vaatimustenmukaisuusvakuutus tulee jokaisen taljan mukana
- Varaosia saatavissa
- Ylikuormitussuoja (OLP) on liitettävissä (0.5-9 tonnia).

**Materiaali:** Kestävä täysin teräksinen rakenne

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä, POWERTEX, malli, WLL, ketju, sarjanumero, käyttöopas/QR koodi

**Lämpötila-alue:** -10°C /+50°C.

**Pintakäsittely:** Pulverimaalattu, pinnoitetut komponentit

**Standardi:** EN 13157, EN 818-7

**Varmuuskerroin:** 4:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Nostokorkeus m	Malli	Nostoketju mm	Kierron lkm.	Max. käsivoima kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H min mm	Paino kg
500500030300560	0,25	3	PLH-S2/250KG	4,0 x 12,0	1	28,2	100	70	86	163	20	31	235	3,23
500500050300560	0,5	3	PLH-S2/500KG	5,0 x 15,0	1	24,8	150	90	118	253	22	32	310	5,2
500500080300560	0,8	3	PLH-S2/800KG	5,6 x 17,0	1	26,5	158	98	132	273	26	36	340	7,6
500500160300560	1,6	3	PLH-S2/1600KG	7,1 x 21,0	1	29,5	185	111	145	378	29	43	400	12,6
500500320300560	3,2	3	PLH-S2/3200KG	10,0 x 28,0	1	33,5	212	124	198	418	37	50	520	23,2
500500630300560	6,3	3	PLH-S2/6300KG	10,0 x 28,0	2	37	212	124	230	418	43	53	640	31,2
500500900300560	9	3	PLH-S2/9000KG	10,0 x 28,0	3	42	212	124	338	418	44	67	730	60

## Mittakuva

