



Nostosilmukkaruuvi

Tuotekuvaus

Rakenne: Standardin DIN 580 mukaan.

Koekuorma: 2 x WLL.

Pintakäsittely: Sähkösinkitty.

Huomautus: Nostosilmukat tulee kiertää lujasti kiinni alustaansa. Kun käytetään kahta nostosilmukkaa, niiden tulee olla samassa tasossa toisiinsa nähden. Nostosilmukoiden välinen kulma saa olla korkeintaan 90°. Nostosilmukoita ei saa asentaa tasoon, joka poikkeaa olennaisesti pystysuorasta nostosuuntaan nähden.

Materiaali: C 15E.

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Pintakäsittely: Sähkösinkitty.

Standardi: DIN 580

Varmuuskerroin: 6:1

Tuotekoodi	Työkuormat	Kierre	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	h mm	k mm	l mm	Paino kg/100 kpl
421100010080	0,14	M8	M8	20	36	20	36	8	13	6
421100020080	0,23	M10	M10	25	45	25	45	10	17	11
421100030080	0,34	M12	M12	30	54	30	53	12	20	18
421100070080	0,7	M16	M16	35	63	35	62	14	27	28
421100120080	1,2	M20	M20	40	72	40	71	16	30	44
421100180080	1,8	M24	M24	50	90	50	90	20	36	74
421100320080	3,2	M30	M30	65	108	60	109	24	45	166
421100460080	4,6	M36	M36	75	126	70	128	28	54	265
421100630080	6,3	M42	M42	85	144	80	147	32	63	403
421100860080	8,6	M48	M48	100	166	90	168	38	-	638

Lisätiedot / Varaosat

Kierre	□	□
	WLL (ton)	
M8	0.14	0.095
M10	0.23	0.17
M12	0.34	0.24
M16	0.7	0.5
M20	1.2	0.83
M24	1.8	1.27
M30	3.2	2.6
M36	4.6	3.7
M42	6.3	5
M48	8.6	6.1

Mittakuva

