

## Seinäkäätöpuomi, 180°: PMT

### Tuotetiedot



Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön, PMT:n palkki on rakennettu I-palkin profiilista. Sen kevyt paino antaa sille suuren joustavuuden 180° käännöksiin.

Tämän Seinäkäätöpuomin rakenne sopii valinnaiselle nosturimootorin asennukselle. PMT-toimitetaan vakioasennustelineillä. Kattava valikoima lisävarusteita on saatavilla.

Vaihtoehdot:

- Nosturin virtakaapeli + lukittava pääkytkin
- Seisontaputki
- Kierron hidastuslaite (sovitettavissa ilman hitsausta tai mekaanista puuttumista)
- Kuumasinkitys (kysy myynnistä lisää)
- Kierron pysäytyspisteet hitsattavaksi kokoonpanoon
- Yksittäinen- tai moniasentoinen kiinnityslukitus
- Ulkokäyttö
- Sähköinen tai manuaalinen nosturi

Tuotekoodi	Työkuorma t	Cap. kg	Span m 2,0	Span m 2,5	Span m 3,0	Span m 3,5	Span m 4,0	Span m 4,5	Span m 5,0	Span m 5,5	Span m 6,0	Span m 6,5	Span m 7,0	Span m 7,5
6025	0,15	150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025	0,25	250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025	0,5	500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025	1	1 000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025	1,6	1 600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
6025	2	2 000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-