

## Seinäkäntöpuomi, 180°: PMT

### Tuotekuvaus



Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön, PMT:n palkki on rakennettu I-palkin profiilista. Sen kevyt paino antaa sille suuren joustavuuden 180° käännöksiin.

Tämän Seinäkäntöpuomin rakenne sopii valinnaiselle nosturimootorin asennukselle. PMT-toimitetaan vakioasennustelineillä. Kattava valikoima lisävarusteita on saatavilla.

Vaihtoehdot:

- Nosturin virtakaapeli + lukittava pääkytkin
- Seisontaputki
- Kierron hidastuslaite (sovitettavissa ilman hitsausta tai mekaanista puuttumista)
- Kuumasinkitys (kysy myynnistä lisää)
- Kierron pysäytyspisteet hitsattavaksi kokoonpanoon
- Yksittäinen- tai moniasentoinen kiinnityslukitus
- Ulkokäyttö
- Sähköinen tai manuaalinen nosturi

| Tuotekoodi | Työkuorma<br>t | Cap.<br>kg | Span<br>m 2,0 | Span<br>m 2,5 | Span<br>m 3,0 | Span<br>m 3,5 | Span<br>m 4,0 | Span<br>m 4,5 | Span<br>m 5,0 | Span<br>m 5,5 | Span<br>m 6,0 | Span<br>m 6,5 | Span<br>m 7,0 | Span<br>m 7,5 |
|------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6025       | 0,15           | 150        | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             |
| 6025       | 0,25           | 250        | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             |
| 6025       | 0,5            | 500        | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             |
| 6025       | 1              | 1 000      | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             |
| 6025       | 1,6            | 1 600      | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | -             | -             | -             |
| 6025       | 2              | 2 000      | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | •             | -             | -             | -             |