Pylväskääntöpuomi, ontto profiili, 270°: PFTC

Tuotekuvaus

Pylväskääntöpuomi PFTC on tarkoitettu vain sisäkäyttöön ja se on valmistettu ontosta profiilista. PFTC mahdollistaa 270° käännön. Tätä puominnosturia ei voi moottoroida. Suunniteltu varustettavaksi manuaali- tai sähköisellä nosturilla, tämä malli on erittäin monipuolinen, sillä sen siirtovaunu on asennettu muovirullille. Lattian kiinnitys tapahtuu kemiallisten ankkureiden tai ankkuritankojen avulla perustukseen. Tarjolla on laaja valikoima lisävarusteita.

Vaihtoehdot:

- Lukittava päävirtakytkin.
- Asennuspohjakaavio + ankkuritangot (tai aluslevy kemiallisille ankkureille, huomioiden niiden rajoitukset).
- Kierron hidastuslaite (sovitettavissa ilman hitsausta)
- Kierron pysäytyspisteet hitsattavaksi kokoonpanoon tai säädettäväksi
- Yksittäinen tai moniasentoinen kiinnityslukitus
- Sähköinen tai manuaalinen nosturi

Tuotekoodi	Työkuorma t	Cap. kg	Span m 2,0	Span m 2,5	Span m 3,0	Span m 3,5	Span m 4,0	Span m 4,5	Span m 5,0	Span m 5,5	Span m 6,0	Span m 6,5	Span m 7,0	Span m 7,5	Span m 8,0
6025	0,15	150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025	0,25	250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025	0,5	500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025	1	1 000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
6025	1,6	1 600	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
6025	2	2 000	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-