

## Pylväskääntöpuomi, yläpuolella tuettu, 270°:PFT



### Tuotekuvaus

Sopiva sekä sisä- että ulkokäyttöön, PFT:n palkki on rakennettu I-profiililla. Sen keveys antaa sille suuren joustavuuden 180° käännoissä. Tämän pylväskääntöpuomin rakenne sopii valinnaiselle nosturin moottoriasennukselle.

Kattava valikoima lisävarusteita on saatavilla.

Lattian kiinnitys tapahtuu kemiallisten ankkureiden tai ankkuritankojen avulla perustukseen.

#### Vaihtoehdot:

- Asennuspohjakaavio + ankkuritangot (tai aluslevy kemiallisille ankkureille, ottaen huomioon sen rajoitukset)
- Nosturin virtajohdon syöttökaapeli
- Lukittava päävirtakytkin
- Kierron hidastuslaite (sovitettavissa ilman hitsausta tai mekaanista puuttumista)
- Kuumasinkitys (Kysy lisäinfoa myynnistämme)
- Kierron pysäytyspisteet hitsattavaksi kokoonpanoon, tai säädettävä
- Yksittäinen tai moniasentoinen kiinnityslukitus
- Sähköinen tai manuaalinen nosturi
- Ulkokäyttö

Tuotekoodi	Cap. kg	Span m 2,0	Span m 2,5	Span m 3,0	Span m 3,5	Span m 4,0	Span m 4,5	Span m 5,0	Span m 5,5	Span m 6,0	Span m 6,5	Span m 7,0
6025	150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025	250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025	500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025	1 000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025	1 600	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
6025	2 000	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-

