



Pylväskääntöpuomi, alapuolinen tuenta, 270°: PFI

Tuotekuvaus

PFI:n tärkein etu on tilavuus pään yläpuolella. Sen I-palkin profiili mahdollistaa sähkö- tai käsiohjatus nosturin asennuksen harkinnan.

Lattian kiinnitys toteutetaan kemiallisilla ankkureilla tai ankkuripulteilla perustuksen avulla. Koko valikoima lisävarusteita on saatavilla.

Vaihtoehdot:

- Asennusmalli + ankkuripultit (tai peruslevy kemiallisille ankkureille, ottaen huomioon sen rajoitukset)
- Nosturin virtajohto
- Lukittava pääkytkin
- Kierron hidastuslaite (sovitettavissa ilman hitsausta)
- Kuumasinkitys (Kysy lisää myynnistä)
- Kokoonhittävät kierron pysäytysosat tai säädettävät
- Yksittäinen tai moniasentoinen kierron lukitus
- Ulkokäyttö
- Sähkö- tai käsiohjattu nosturi

Tuotekoodi	Työkuorma t	Cap. kg	Span m 2,0	Span m 2,5	Span m 3,0	Span m 3,5	Span m 4,0	Span m 4,5	Span m 5,0	Span m 5,5	Span m 6,0	Span m 6,5	Span m 7,0
6025	0,15	150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025	0,25	250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025	0,5	500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025	1	1 000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
6025	1,6	1 600	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
6025	2	2 000	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-