

Pylväskääntöpuomi, alapuolinen tuenta, 360°: PRT

Tuotetiedot



Sopiva sekä sisä- että ulkokäyttöön, PRT:n palkki on rakennettu I-palkin profiilille, joka on suunniteltu intensiiviseen käyttöön. Kokonaiskierto on 360 ° ja sitä voidaan avustaa moottorilla (valinnainen) Nosturimoottorin suunta voidaan asentaa valinnaisesti. Lattian kiinnitys toteutetaan ankkuripulteilla perustuksen avulla. Tällä mallilla on laaja valikoima mekaanisia ja sähköisiä vaihtoehtoja.

Vaihtoehdot:

- Asennusmalli + ankkuripultit
- Moottorointi päärullalla (sisäkäyttöön)
- Yläpuolinen moottorointi (ulkokäyttöön)
- Nosturin virtajohdot.
- Lukittava pääkytkin.
- 4-rengas sähköinen kerääjä, rajoittamattomaan kiertoon.
- Kuumasinkitys (Kysy lisäinfoa myynnistämme)
- Kierron pysäytysosat, hitsattavaksi kokoon
- Yksittäinen tai moniasentoinen kierron lukitus
- Ulkokäyttöön soveltuva
- Sähkö- tai käsikäyttöinen nosturi

