


Yleiskäyttö



Teräsköysi PVC-pinnoitettu (AISI 316)

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Lukittavat nostoraksit, opastinlaitteet ja merenkulkusovellukset. *Ei nostoköytenä.*

Lankaluku ja rakenne: Katso taulukko.

Punonta: 19-lankainen säie, 49-lankainen oikeakätinen ristiinpunonta.

PVC-väri: Valkoinen, muita värejä toimitetaan pyynnöstä.

PVC-pinnoitteen sulamispiste: noin 100 °C.

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Ruostumaton/PVC.

Standardi: EN 12385-10

except material and coating

Täytekerroin: 0,74

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Köysi Ø mm	Lankalujuus N/mm ²	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Väri	Pintakäsittely	Paino kg/100m
105120050030051	5	3	1 570	5,25	7,43	Valkoinen	Haponkestävä	5,1
105120600400051	6	4	1 570	9,34	13,2	Valkoinen	Haponkestävä	9,1
105120800400051	8	4	1 570	9,34	13,2	Valkoinen	Haponkestävä	9,9
105120800500051	8	5	1 570	14,6	20,6	Valkoinen	Haponkestävä	14