


Yleiskäyttö



## Akulon-pinnoitettu vaijeri 6x19-IWS

### Tuotekuvaus



**Käyttöalueet:** Galvanoitu teräsköysi, joka on päällystetty läpinäkyvällä polyamidi-/nylonpinnoitteella. Tuote sopii käytettäväksi yksinkertaisissa nostoissa rakseina, turvaköysinä teatteri- ja studioympäristöissä sekä vastaavissa sovelluksissa.

**Lankaluku ja rakenne:** Katso taulukko.

**Täytekerroin:** 133-l. 3-7 mm 0,53

**Punonta:** 6x19M-WSC

**Akulon-väri:** Läpinäkyvä.

**Akulon-pinnoitteen sulamispiste:** noin 120 °C.

**Merkintä:** Standardin mukaan

**Pintakäsittely:** Sinkitty/Akulon-pinnoitettu (Polyamidi/Nailon).

**Standardi:** EN 12385

**Täytekerroin:** 0,74

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Köysi Ø mm	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Vähimmäismurtokuorma kN	Väri	Pintakäsittely	Paino kg/100m
105130150110120	1,5	1,1	1 770	0,71	1,13	Läpinäkyvä	Galvanoitu	0,59
105140150110120	1,5	1,1	1 960	0,71	1,25	Läpinäkyvä	Galvanoitu	0,59

## Lisätiedot / Varaosat

Rakenne	Köyden	Köyden	Teräspoikkipinta-ala	Vähimmäismurtokuorma	Paino
	sisä Ø mm	ulko Ø mm	mm <sup>2</sup>	1770 N/mm <sup>2</sup> kN	kg/ 100m
			6x19-IWS		
	3,3	5	4,55	6,4	4,8
	4,5	6	8,46	11,9	8,9
	5,3	7	11,7	16,5	12