


Hissi



Teräsköysi 8x19S-FC

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Henkilöhissit.

Rakenne: 8x19S-FC.

Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta.

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Kirkas.

Standardi: EN 12385-5

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.44

Toleranssi: 0% to +6%

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Pintakäsittely	Paino kg/100m
106100804130079	8	1 370/1 770	-	-	Kirkas	-
106100904130079	9	1 370/1 770	-	-	Kirkas	-
106101004130079	10	1 370/1 770	-	-	Kirkas	-
106101104130079	11	1 370/1 770	-	-	Kirkas	-
106101204130079	12	1 370/1 770	-	-	Kirkas	-
106101304130079	13	1 370/1 770	-	-	Kirkas	-
106101404130079	14	1 370/1 770	-	-	Kirkas	-
106101504130079	15	1 370/1 770	-	-	Kirkas	-
106101604130079	16	1 370/1 770	-	-	Kirkas	-
106101904130079	19	1 370/1 770	-	-	Kirkas	-
106102204130079	22	1 370/1 770	-	-	Kirkas	-