


Hissi



Teräsköysi 8x19S-FC

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Henkilöhissit.

Rakenne: 8x19S-FC.

Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta.

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Kirkas.

Standardi: EN 12385-5

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.44

Toleranssi: 0% to +6%

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Pintakäsittely	Punontasuunta	Paino kg/100m
106100804130079	8	1 370/1 770	22	28,1	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	22,2
106100904130079	9	1 370/1 770	28,3	35,6	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	28
106101004130079	10	1 370/1 770	34,9	44	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	34
106101104130079	11	1 370/1 770	42,2	53,2	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	41
106101204130079	12	1 370/1 770	50,3	63,3	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	49
106101304130079	13	1 370/1 770	59	74,3	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	58
106101404130079	14	1 370/1 770	68,4	86,1	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	67
106101504130079	15	1 370/1 770	78,5	98,9	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	77
106101604130079	16	1 370/1 770	89,3	113	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	87
106101904130079	19	1 370/1 770	126	159	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	123
106102204130079	22	1 370/1 770	169	213	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	165