


Hissi



## Teräsköysi 8x19S-FC

### Tuotekuvaus



**Käyttöalueet:** Henkilöhissit.

**Rakenne:** 8x19S-FC.

**Punonta:** Oikeakätinen ristiinpunonta.

**Merkintä:** Standardin mukaan

**Pintakäsittely:** Kirkas.

**Standardi:** EN 12385-5

**Varoitus:** Ei voi käyttää leikarin kanssa.

**Täytekerroin:** 0.44

**Toleranssi:** 0% to +6%

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Voitelu	Paino kg/100m
106100804130079	8	1 370/1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	28,1	22	Standardi	22,2
106100904130079	9	1 370/1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	35,6	28,3	Standardi	28
106101004130079	10	1 370/1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	44	34,9	Standardi	34
106101104130079	11	1 370/1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	53,2	42,2	Standardi	41
106101204130079	12	1 370/1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	63,3	50,3	Standardi	49
106101304130079	13	1 370/1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	74,3	59	Standardi	58
106101404130079	14	1 370/1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	86,1	68,4	Standardi	67
106101504130079	15	1 370/1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	98,9	78,5	Standardi	77
106101604130079	16	1 370/1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	113	89,3	Standardi	87
106101904130079	19	1 370/1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	159	126	Standardi	123
106102204130079	22	1 370/1 770	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	213	169	Standardi	165