


Hissi



Teräsköysi 8x19S-FC

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Henkilöhissit.

Rakenne: 8x19S-FC.

Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta.

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Kirkas.

Standardi: EN 12385-5

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.44

Toleranssi: 0% to +6%

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN 1370/1770 N/mm ²	Pintakäsittely	Paino kg/100m
106100804130079	8	22	28.1	Kirkas	22,2
106100904130079	9	28,3	35.6	Kirkas	28
106101004130079	10	34,9	44	Kirkas	34
106101104130079	11	42,2	53.2	Kirkas	41
106101204130079	12	50,3	63.3	Kirkas	49
106101304130079	13	59	74.3	Kirkas	58
106101404130079	14	68,4	86.1	Kirkas	67
106101504130079	15	78,5	98.9	Kirkas	77
106101604130079	16	89,3	113	Kirkas	87
106101904130079	19	126	159	Kirkas	123
106102204130079	22	169	213	Kirkas	165