

## Teräsköysi 8x19S-IWRC

### Tuotekuvaus



**Käyttöalueet:** Henkilöhissit.

**Rakenne:** 8x19S-IWRC.

**Punonta:** Oikeakätinen ristiinpunonta.

**Merkintä:** Standardin mukaan


**Pintakäsittely:** Kirkas.

**Standardi:** EN 12385-5

**Varoitus:** Ei voi käyttää leikarin kanssa.

**Täytekerroin:** 0.59

Hissi



Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Vähimmäismurtokuorma kN	Pintakäsittely	Punontasuunta	Paino kg/100m
106100904020089	9	1 570	38,1	48	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	34
106101004020089	10	1 570	46,6	58,5	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	41
106101104020089	11	1 570	55,6	69,7	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	49
106101204020089	12	1 570	66,4	83,6	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	59
106101304020089	13	1 570	79,5	100	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	70
106101404020089	14	1 570	91,8	116	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	81
106101504020089	15	1 570	104	131	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	92
106101604020089	16	1 570	118	148	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	105