



Teräsköysi PAWO F3

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Henkilöhissit.

Rakenne: PAWO F3

Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta.

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Kirkas.

Standardi: EN 12385-5

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Pintakäsittely	Punontasuunta	Paino kg/100m
106100804020149	8	1 570	38	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,24
106100904020149	9	1 570	48,3	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,31
106101004020149	10	1 570	60,5	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,39
106101104020149	11	1 570	73,4	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,47
106101204020149	12	1 570	86,8	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,55
106101304020149	13	1 570	103,1	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,66
106101404020149	14	1 570	119,3	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,75
106101504020149	15	1 570	137,6	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,87
106101604020149	16	1 570	154,8	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	0,98
106101804020149	18	1 570	193,6	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1,23
106101904020149	19	1 570	217,6	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1,38
106102004020149	20	1 570	241,5	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	1,53