



Harusköysi



## Teräsköysi 1x7 tai 1x19 kompaktoitu

### Tuotekuvaus



Matala venymä - antaa huomattavasti pienemmän venytyksen kuin tavallinen säie.

Vaatus säikeen esijännityksestä käytännössä poistuu johtuen köyden erinomaisesta moduuliarvosta, joka on yli 30% korkeampi kuin tavanomainen säie.

Poikkeuksellinen murtovoima - Kun säikeet tiivistetään, murtokuorma on noin 30% suurempi kuin tavanomaisella säikeellä.

Erinomaiset kulumisominaisuudet - Tiivistetyn säikeen sileä pinta kulumisvoimien vaikutuksesta varmistaa, että vauriot minimoidaan ja käyttöikä maksimoidaan.

Suurin korroosionkestävyys - säikeessä käytetty korkean vetolujuuden omaava lanka on 316S31-materiaalia, joka antaa optimaalisen korroosionkestävyyden.

**Käyttöalueet:** Takilointi- ja harusköytenä. *Ei nostoköytenä.*

**Rakenne:** Katso taulukko.

**Punonta:** Oikeakätinen säie, kompaktoitu.

**Täytekerroin:** 7-lankainen 0,88 / 19-lankainen 0,89.

**Materiaali:** AISI 316.

**Täytekerroin:** 0,89