

Teräsköysi 6x19-IWS AISI 316

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Nosturit, vintturit, kulkuvaunut, nostoapuvälineet, ohjaus- ja opastinlaitteet.

Rakenne: 6x19-IWS.

Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta.

Täytekerroin: 0,53.

RCN: 04

Materiaali: AISI 316.

Merkintä: Standardin mukaan

Standardi: EN 12385-4

paitsi materiaali

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0,53

RCN: 04


Vinssiköysi



Harusköysi



Siltanosturi



Maatalous ja karja



Teräsköysisiraksi



Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Pintakäsittely	Punontasuunta	Paino kg/100m
108100204620138	2	1 570	1,67	2,27	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	1,52
108100304620138	3	1 570	3,76	5,12	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	3,43
108100404620138	4	1 570	6,69	9,09	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	6,1
108100504620138	5	1 570	10,5	14,2	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	9,53
108100604620138	6	1 570	15	20,5	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	13,7
108100704620138	7	1 570	20,5	27,8	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	18,7
108100804620138	8	1 570	26,8	36,4	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	24,4
108100904620138	9	1 570	33,9	46	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	30,9
108101004620138	10	1 570	41,8	56,8	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	38,1
108101104620138	11	1 570	50,6	68,8	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	46,1
108101204620138	12	1 570	60,2	81,8	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	54,9
108101304620138	13	1 570	70,6	96	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	64,4
108101404620138	14	1 570	81,9	111	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	74,7
108101504620138	15	1 570	94,1	128	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	85,7
108101604620138	16	1 570	107	145	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	97,5
108101804620138	18	1 570	135	184	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	123
108102004620138	20	1 570	167	227	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	152