



## Teräsköysi 6x36-FC AISI 316

### Tuotekuvaus



**Käyttöalueet:** Nosturit, kulkuvaunut ja nostoapuvälineet.

**Rakenne:** 6x36-FC.

**Punonta:** Oikeakätinen ristiinpunonta.

**Täytekerroin:** 0,5

**Materiaali:** AISI 316.

**Varoitus:** Ei voi käyttää leikarin kanssa.

**Täytekerroin:** 0,50

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm <sup>2</sup>	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Vähimmäismurtokuorma kN	Pintakäsittely	Punontasuunta	Paino kg/100m
108100804620168	8	1 570	25,2	33	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	24
108101004620168	10	1 570	39,3	51,6	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	37
108101204620168	12	1 570	56,6	74,4	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	53
108101404620168	14	1 570	77	101	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	73
108101604620168	16	1 570	100	133	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	95
108101804620168	18	1 570	127	168	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	120
108102004620168	20	1 570	157	203	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	148
108102204620168	22	1 570	190	250	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	179
108102404620168	24	1 570	226	298	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	214
108102604620168	26	1 570	266	340	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	251
108102804620168	28	1 570	308	405	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	291
108103004620168	30	1 570	353	464	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	334