



Turvatarrain IKAR HWPB punosköydellä

Tuotekuvaus

Luja, helppoihoitoinen turvatarrain kelautuvalla punosköydellä. Karbiinihaka on varustettu leikarilla joka estää punosköyden kiertymisen. Integroitu nykyksenvaimennin ja putoamisenilmaisin. Muovikotelonsa ansiosta erittäin kevyt. Pysty- ja vaakatasossa työskentelyyn.

Käyttäjän maksimipaino: 136 kg

Testaus: Testattu teräville reunoille, $R \geq 0,5$ mm (CNB/P/11.060 2008 tyyppi A:n mukaisesti)

Karbiinihaka: IKAR IKV11 leikarilla, avautuma 25mm.

Materiaali: Kotelo: Muovia. Punosköysi: Dyneema®

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, EN 360

Lämpötila-alue: -40°C /+50°C.

Standardi: EN 360

| Tuotekoodi | Koodi | Max. henkilömäärä | Pituus m | Max kuorma kg | Mitat mm | L mm | B mm | T mm | Lk | Lk | Lk | Paino kg |
|--------------|----------|-------------------|-------------|------------------|----------------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------------|
| 822100350630 | HWPB 3.5 | 1 | 3,5 | 136 | 326 x 104 x 78 | 326 | 104 | 78 | - | 136,5 | - | 1,2 |
| 822100550630 | HWPB 5.5 | 1 | 5,5 | 136 | 300 x 130 x 78 | 300 | 130 | 78 | - | - | 136,5 | 1,5 |
| 822100700630 | HWPB 7 | 1 | 7 | 136 | 300 x 165 x 80 | 300 | 165 | 80 | - | - | 136,5 | 1,8 |
| 822100900630 | HWPB 9 | 1 | 9 | 136 | 335 x 168 x 88 | 355 | 168 | 88 | - | - | 136,5 | 2,3 |
| 822101200630 | HWPB 12 | 1 | 12 | 136 | 370 x 195 x 95 | 370 | 195 | 95 | 136,5 | - | - | 3,4 |
| 822101500630 | HWPB 15 | 1 | 15 | 136 | 400 x 195 x 95 | 400 | 195 | 95 | - | 136,5 | - | 4,8 |

Mittakuva

