



Turvatarrain IKAR HWPB punosköydellä

Tuotetiedot

Luja, helppoihoitoinen turvatarrain kelautuvalla punosköydellä. Karbiinihaka on varustettu leikarilla joka estää punosköyden kiertymisen. Integroitu nykyksenvaimennin ja putoamisenilmaisin. Muovikotelonsa ansiosta erittäin kevyt. Pysty- ja vaakatasossa työskentelyyn.

Käyttäjän maksimipaino: 136 kg

Testaus: Testattu teräville reunoille, $R \geq 0,5$ mm (CNB/P/11.060 2008 tyyppi A:n mukaisesti)

Karbiinihaka: IKAR IKV11 leikarilla, avautuma 25mm.

Materiaali: Kotelo: Muovia. Punosköysi: Dyneema®

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, EN 360

Lämpötila-alue: -40°C /+50°C.

Standardi: EN 360

Tuotekoodi	Koodi	Max. henkilömäärä	Pituus m	Max kuorma kg	Mitat mm	L mm	B mm	T mm	Paino kg
822100350630	HWPB 3.5	1	3,5	136	326 x 104 x 78	326	104	78	1,2
822100550630	HWPB 5.5	1	5,5	136	300 x 130 x 78	300	130	78	1,5
822100700630	HWPB 7	1	7	136	300 x 165 x 80	300	165	80	1,8
822100900630	HWPB 9	1	9	136	335 x 168 x 88	355	168	88	2,3
822101200630	HWPB 12	1	12	136	370 x 195 x 95	370	195	95	3,4
822101500630	HWPB 15	1	15	136	400 x 195 x 95	400	195	95	4,8

Mittakuva

