



## Turvatarrain IKAR HWS galvanoidulla teräsköydellä

### Tuotekuvaus

Luja, helppohoitoinen turvatarrain kelautuvalla galvanoidulla teräsköydellä. Leikari estää köyden kiertymistä. Integroitu nykyksenvaimennin ja putoamisenilmaisin. Kevyt ja helppohoitoinen erittäin kevyen alumiinikotelonsa ansiosta. Pysty- ja vaakatasossa työskentelyyn.

**Käyttäjän maksimipaino:** 136 kg

**Testaus:** Testattu teräville reunoille,  $R \geq 0,5$  mm (CNB/P/11.060 2008 tyyppi A:n mukaisesti)

**Karbiinihaka:** IKAR IKV21, avautuma 26 mm.

Voidaan toimittaa pyynnöstä muilla karbiineilla tai telinekoukuilla.

**Standardi:** EN 360

**Materiaali:** Kotelo: Alumiinia

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä, CE-merkintä.

**Lämpötila-alue:** -40°C /+50°C.

**Standardi:** EN 360

Tuotekoodi	Koodi	Max. henkilömäärä	Pituus m	Max kuorma kg	L mm	B mm	T mm	Paino kg
822100600620	41-HWS 6	1	6	136	400	145	80	3
822100900620	41-HWS 9	1	9	136	455	160	85	3,7
822101200620	41-HWS 12	1	12	136	490	190	95	5,4
822101800620	41-HWS 18	1	18	136	540	220	97	6,9
822102400620	41-HWS 24	1	24	136	575	250	97	8,4

# Mittakuva

