

Teräsköysi 8x36-IWRC

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Nosturit, kulkuvaunut, vintturit, harukset ja hinaus.

Rakenne: 8x36-IWRC Warrington-Seale.

Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.

RCN: 11

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.


Täytekerroin: 0.6

RCN: 11

Vinssiköysi



Siltanosturi



Torninosturi



Tuotekoodi	Köyden halkaisija	Lankalujuus N/mm ²	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Pintakäsittely	Punontasuunta	Paino kg/100m
101101304050091	13	1 770	79,1	106	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	70,5
101101303050091	13	1 770	79,1	106	Kirkas	zS	70,5
101101304250091	13	1 770	79,1	106	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	70,5
101101303250091	13	1 770	79,1	106	Galvanoitu	zS	70,5

101101304070091	13	1 960	79,1	118	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	70,5
101101303070091	13	1 960	79,1	118	Kirkas	zS	70,5
101101304270091	13	1 960	79,1	118	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	70,5
101101303270091	13	1 960	79,1	118	Galvanoitu	zS	70,5
101101404050091	14	1 770	91,7	124	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	81,7
101101403050091	14	1 770	91,7	124	Kirkas	zS	81,7
101101404250091	14	1 770	91,7	124	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	81,7
101101403250091	14	1 770	91,7	124	Galvanoitu	zS	81,7
101101404070091	14	1 960	91,7	137	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	81,7
101101403070091	14	1 960	91,7	137	Kirkas	zS	81,7
101101404270091	14	1 960	91,7	137	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	81,7
101101403270091	14	1 960	91,7	137	Galvanoitu	zS	81,7
101101604050091	16	1 770	120	161	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	107
101101603050091	16	1 770	120	161	Kirkas	zS	107
101101604250091	16	1 770	120	161	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	107
101101603250091	16	1 770	120	161	Galvanoitu	zS	107
101101604070091	16	1 960	120	179	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	107
101101603070091	16	1 960	120	179	Kirkas	zS	107
101101604270091	16	1 960	120	179	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	107
101101603270091	16	1 960	120	179	Galvanoitu	zS	107
101101804050091	18	1 770	152	204	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	135
101101803050091	18	1 770	152	204	Kirkas	zS	135
101101804250091	18	1 770	152	204	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	135

101101803250091	18	1 770	152	204	Galvanoitu	zS	135
101101804070091	18	1 960	152	226	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	135
101101803070091	18	1 960	152	226	Kirkas	zS	135
101101804270091	18	1 960	152	226	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	135
101101803270091	18	1 960	152	226	Galvanoitu	zS	135
101102004050091	20	1 770	187	252	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	167
101102003050091	20	1 770	187	252	Kirkas	zS	167
101102004250091	20	1 770	187	252	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	167
101102003250091	20	1 770	187	252	Galvanoitu	zS	167
101102004070091	20	1 960	187	279	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	167
101102003070091	20	1 960	187	279	Kirkas	zS	167
101102004270091	20	1 960	187	279	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	167
101102003270091	20	1 960	187	279	Galvanoitu	zS	167
101102204050091	22	1 770	227	305	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	202
101102203050091	22	1 770	227	305	Kirkas	zS	202
101102204250091	22	1 770	227	305	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	202
101102203250091	22	1 770	227	305	Galvanoitu	zS	202
101102204070091	22	1 960	227	338	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	202
101102203070091	22	1 960	227	338	Kirkas	zS	202
101102204270091	22	1 960	227	338	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	202
101102203270091	22	1 960	227	338	Galvanoitu	zS	202
101102404050091	24	1 770	270	363	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	240
101102403050091	24	1 770	270	363	Kirkas	zS	240

101102404250091	24	1 770	270	363	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	240
101102403250091	24	1 770	270	363	Galvanoitu	zS	240
101102404070091	24	1 960	270	402	Kirkas	sZ (oikeakätinen)	240
101102403070091	24	1 960	270	402	Kirkas	zS	240
101102404270091	24	1 960	270	402	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	240
101102403270091	24	1 960	270	402	Galvanoitu	zS	240