

Teräsköysi HD 9 K / HD 9 K PPI

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Nostureiden puomin nostoköytenä, nostoköytenä konttinnostureissa, satama-, portaali- ja muissa nostureissa, rinnehoitokoneet ja vinssit. Käytetään suurten nostokorkeuksien moniköysikoneistoissa, korkealla toimivien nostolaitteiden oikea- ja vasenkätisiksi punottuina köysinä.

Rakenne: 9-12 mm 9xK16W, 13-18 mm 9xK19W, 19-35 mm 9xK26WS.

9 ulompaa ja 12 sisempää kompaktiutua säiettä. Pintasäikeiden punontasuunta on vastakkainen sisäsäikeisiin verrattuna, joka vähentää köyden kiertyvyyttä sekä parantaa toimintaa köysipyörällä. Ulomman ja sisemmän säiekerroksen välissä on valinnaisena muovikerros, joka lisää köyden vakautta ja suojaa sisäiseltä kulumiselta sekä korroosiolta.

Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.

Rope Category No: 9x16 RCN.06, 9x19 RCN.07, 9x26 RCN.10

Pintakäsittely: Sinkitty.

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.


Täytekerroin: 0.7

RCN: 06

Vinssiköysi



Siltanosturi



Torninosturi



Konttinnosturi



Mobiilinnosturi



Off shore nosturi



Kahmarinosturi



Tela-alusteinen nosturi



Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Pintakäsittely	Punontasuunta	Paino kg/100m
103100904270059	9	1 960	44,8	75,7	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	39
103100903270059	9	1 960	44,8	75,7	Galvanoitu	zS	39
103100904300059	9	2 160	44,8	80,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	39
103100903300059	9	2 160	44,8	80,4	Galvanoitu	zS	39
103101004270059	10	1 960	55,1	93	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	48
103101003270059	10	1 960	55,1	93	Galvanoitu	zS	48
103101004300059	10	2 160	55,1	98,8	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	48
103101003300059	10	2 160	55,1	98,8	Galvanoitu	zS	48
103101104270059	11	1 960	66,7	112	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	58
103101103270059	11	1 960	66,7	112	Galvanoitu	zS	58
103101104300059	11	2 160	66,7	120	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	58
103101103300059	11	2 160	66,7	120	Galvanoitu	zS	58
103101204270059	12	1 960	79	134	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	68
103101203270059	12	1 960	79	134	Galvanoitu	zS	68
103101204300059	12	2 160	79	142	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	68
103101203300059	12	2 160	79	142	Galvanoitu	zS	68
103101304270059	13	1 960	93,7	158	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	81
103101303270059	13	1 960	93,7	158	Galvanoitu	zS	81
103101304300059	13	2 160	93,7	168	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	81
103101303300059	13	2 160	93,7	168	Galvanoitu	zS	81
103101404270059	14	1 960	107	181	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	93

103101403270059	14	1 960	107	181	Galvanoitu	zS	93
103101404300059	14	2 160	107	192	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	93
103101403300059	14	2 160	107	192	Galvanoitu	zS	93
103101504270059	15	1 960	124	210	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	107
103101503270059	15	1 960	124	210	Galvanoitu	zS	107
103101504300059	15	2 160	124	223	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	107
103101503300059	15	2 160	124	223	Galvanoitu	zS	107
103101604270059	16	1 960	142	240	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	123
103101603270059	16	1 960	142	240	Galvanoitu	zS	123
103101604300059	16	2 160	142	255	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	123
103101603300059	16	2 160	142	255	Galvanoitu	zS	123
103101804270059	18	1 960	179	302	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	154
103101803270059	18	1 960	179	302	Galvanoitu	zS	154
103101804300059	18	2 160	179	321	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	154
103101803300059	18	2 160	179	321	Galvanoitu	zS	154
103101904270059	19	1 960	200	337	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	172
103101903270059	19	1 960	200	337	Galvanoitu	zS	172
103101904300059	19	2 160	200	358	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	172
103101903300059	19	2 160	200	358	Galvanoitu	zS	172
103102004270059	20	1 960	217	367	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	187
103102003270059	20	1 960	217	367	Galvanoitu	zS	187
103102004300059	20	2 160	217	389	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	187
103102003300059	20	2 160	217	389	Galvanoitu	zS	187

103102204270059	22	1 960	266	448	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	229
103102203270059	22	1 960	266	448	Galvanoitu	zS	229
103102204300059	22	2 160	266	476	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	229
103102203300059	22	2 160	266	476	Galvanoitu	zS	229
103102404270059	24	1 960	314	529	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	271
103102403270059	24	1 960	314	529	Galvanoitu	zS	271
103102404300059	24	2 160	314	562	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	271
103102403300059	24	2 160	314	562	Galvanoitu	zS	271
103102504270059	25	1 960	342	578	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	295
103102503270059	25	1 960	342	578	Galvanoitu	zS	295
103102504300059	25	2 160	342	614	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	295
103102503300059	25	2 160	342	614	Galvanoitu	zS	295
103102604270059	26	1 960	376	635	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	324
103102603270059	26	1 960	376	635	Galvanoitu	zS	324
103102604300059	26	2 160	376	674	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	324
103102603300059	26	2 160	376	674	Galvanoitu	zS	324
103102804270059	28	1 960	428	722	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	369
103102803270059	28	1 960	428	722	Galvanoitu	zS	369
103102804300059	28	2 160	428	767	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	369
103102803300059	28	2 160	428	767	Galvanoitu	zS	369
103103004270059	30	1 960	489	826	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	422
103103003270059	30	1 960	489	826	Galvanoitu	zS	422
103103004300059	30	2 160	489	877	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	422

103103003300059	30	2 160	489	877	Galvanoitu	zS	422
103103204270059	32	1 960	560	945	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	483
103103203270059	32	1 960	560	945	Galvanoitu	zS	483
103103204300059	32	2 160	560	1 003	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	483
103103203300059	32	2 160	560	1 003	Galvanoitu	zS	483
103103404270059	34	1 960	629	1 061	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	542
103103403270059	34	1 960	629	1 061	Galvanoitu	zS	542
103103404300059	34	2 160	629	1 128	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	542
103103403300059	34	2 160	629	1 128	Galvanoitu	zS	542
103103504270059	35	1 960	668	1 127	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	576
103103503270059	35	1 960	668	1 127	Galvanoitu	zS	576
103103504300059	35	2 160	668	1 197	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	576
103103503300059	35	2 160	668	1 197	Galvanoitu	zS	576