

## Kiilapesä OWS P tapilla



### Tuotekuvaus

Tarkoitettu teräsköyden toistuvaan kiinnitykseen esim. liikkuviin nostureihin sekä köyden pituuden säätötarkoituksiin. Asennus tulee tehdä asennusohjeiden mukaisesti. Kiilaholkki toimitetaan kiilalla, tapilla ja sokalla

#### Saatavissa kahdella eri pintakäsittelyllä:

- Malli OWS P: sininen suojamaalaus.
- Malli OWS PGAL: Kuumasinkitty.

**Materiaali:** Karkaistu valuteräs

**Lämpötila-alue:** - 40 ° C - + 110 ° C

**Pintakäsittely:** Kuumasinkitty tai siniseksi suojamaalattu.

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Murtolujuus t	Pintakäsittely	A mm	B mm	C mm	øP mm	T mm	TL mm	TB mm	W mm	Paino kg
121500800205	7-8	8	Maalattu	110	18	36	16	9	128	51	18	0,8
121500800202	7-8	8	Galvanoitu	110	18	36	16	9	128	51	18	0,8
121501000205	9-10	12	Maalattu	145	23	46	21	11	168	63	21	1,7
121501000202	9-10	12	Galvanoitu	145	23	46	21	11	168	63	21	1,7
121501300205	11-13	20	Maalattu	157	29	57	25	12	185	67	25	2,1
121501300202	11-13	20	Galvanoitu	157	29	57	25	12	185	67	25	2,1
121501600205	14-16	25	Maalattu	190	35	70	30	15	225	85	31	4
121501600202	14-16	25	Galvanoitu	190	35	70	30	15	225	85	31	4

121501900202	18-19	40	Galvanoitu	210	40	80	35	16	250	95	38	7
121501900205	18-19	40	Maalattu	210	40	80	35	16	250	95	38	7
121502200205	20-22	55	Maalattu	252	48	95	41	18	300	110	44	10
121502200202	20-22	55	Galvanoitu	252	48	95	41	18	300	110	44	10
121502600205	23-26	75	Maalattu	298	55	110	51	22	353	128	51	15
121502600202	23-26	75	Galvanoitu	298	55	110	51	22	353	128	51	15
121502900205	27-29	90	Maalattu	322	65	130	57	25	387	142	57	21
121502900202	27-29	90	Galvanoitu	322	65	130	57	25	387	142	57	21
121503200205	30-32	110	Maalattu	350	73	146	63	28	423	155	63	31
121503200202	30-32	110	Galvanoitu	350	73	146	63	28	423	155	63	31
121503600205	34-36	125	Maalattu	400	74	148	64	28	474	160	70	37
121503600202	34-36	125	Galvanoitu	400	74	148	64	28	474	160	70	37
121503900205	37-39	150	Maalattu	450	80	142	70	30	530	177	77	51
121503900202	37-39	150	Galvanoitu	450	80	142	70	30	530	177	77	51
121504200205	40-42	170	Maalattu	500	87	160	76	33	587	187	76	64
121504200202	40-42	170	Galvanoitu	500	87	160	76	33	587	187	76	64
121504800205	43-48	225	Maalattu	550	100	186	89	39	650	215	89	96
121504800202	43-48	225	Galvanoitu	550	100	186	89	39	650	215	89	96
121505200202	49-52	280	Galvanoitu	637	105	205	95	46	740	244	101	130
121505200205	49-52	280	Maalattu	637	105	205	95	46	740	244	101	130
121505800205	54-58	360	Maalattu	660	125	250	108	54	785	275	114	180
121505800202	54-58	360	Galvanoitu	660	125	250	108	54	785	275	114	180
121506800205	60-68	425	Maalattu	835	135	270	121	60	970	300	127	275

121506800202	60-68	425	Galvanoitu	835	135	270	121	60	970	300	127	275
121507600205	72-76	460	Maalattu	1 000	150	300	133	76	1 150	355	146	440
121507600202	72-76	460	Galvanoitu	1 000	150	300	133	76	1 150	355	146	440
121508600205	81-86	625	Maalattu	1 160	150	300	140	79	1 310	375	159	510
121508600202	81-86	625	Galvanoitu	1 160	150	300	140	79	1 310	375	159	510

## Mittakuva

