

## Kiilapesä OWS mutterilla ja sokalla



### Tuotekuvaus

Tarkoitettu teräsköyden toistuvaan kiinnitykseen esim. liikkuviin nostureihin sekä köyden pituuden säätötarkoituksiin. Asennus tulee tehdä asennusohjeiden mukaisesti. Kiilapesän toimitukseen kuuluu kiila, tappi, mutteri ja sokka.

#### Saatavissa kahdella eri pintakäsittelyllä:

- Malli OWS B: sininen suojamaalaus
- Malli OWS BGAL: Kuumasinkitty

**Materiaali:** Karkaistu valuteräs

**Lämpötila-alue:** - 40 ° C - + 110 ° C

**Pintakäsittely:** Kuumasinkitty tai siniseksi suojamaalattu.

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Murtolujuus t	Pintakäsittely	A mm	B mm	C mm	øP mm	T mm	TL mm	TB mm	W mm	Paino kg
121500800212	7-8	8	Galvanoitu	110	18	36	16	9	128	51	18	0,8
121501000212	9-10	12	Galvanoitu	145	23	46	21	11	168	63	21	1,7
121501300212	11-13	20	Galvanoitu	157	29	57	25	12	185	67	25	2,1
121501300215	11-13	20	Maalattu	157	29	57	25	12	185	67	25	2,1
121501600212	14-16	25	Galvanoitu	190	35	70	30	15	225	85	31	4
121501600215	14-16	25	Maalattu	190	35	70	30	15	225	85	31	4
121501900212	18-19	40	Galvanoitu	210	40	80	35	16	250	95	38	7
121501900215	18-19	40	Maalattu	210	40	80	35	16	250	95	38	7

121502200215	20-22	55	Maalattu	252	48	95	41	18	300	110	44	10
121502200212	20-22	55	Galvanoitu	252	48	95	41	18	300	110	44	10
121502600215	23-26	75	Maalattu	298	55	110	51	22	353	128	51	15
121502600212	23-26	75	Galvanoitu	298	55	110	51	22	353	128	51	15
121502900215	27-29	90	Maalattu	322	65	130	57	25	387	142	57	21
121502900212	27-29	90	Galvanoitu	322	65	130	57	25	387	142	57	21
121503200215	30-32	110	Maalattu	350	73	146	63	28	423	155	63	31
121503200212	30-32	110	Galvanoitu	350	73	146	63	28	423	155	63	31
121503600215	34-36	125	Maalattu	400	74	148	64	28	474	160	70	37
121503600212	34-36	125	Galvanoitu	400	74	148	64	28	474	160	70	37
121503900212	37-39	150	Galvanoitu	450	80	142	70	30	530	177	77	51
121503900215	37-39	150	Maalattu	450	80	142	70	30	530	177	77	51
121504200212	40-42	170	Galvanoitu	500	87	160	76	33	587	187	76	64
121504200215	40-42	170	Maalattu	500	87	160	76	33	587	187	76	64
121504800215	43-48	225	Maalattu	550	100	186	89	39	650	215	89	96
121504800212	43-48	225	Galvanoitu	550	100	186	89	39	650	215	89	96
121505200215	49-52	280	Maalattu	637	105	205	95	46	740	244	101	130
121505200212	49-52	280	Galvanoitu	637	105	205	95	46	740	244	101	130
121505800215	54-58	360	Maalattu	660	125	250	108	54	785	275	114	180
121505800212	54-58	360	Galvanoitu	660	125	250	108	54	785	275	114	180
121506800215	60-68	425	Maalattu	835	135	270	121	60	970	300	127	275
121506800212	60-68	425	Galvanoitu	835	135	270	121	60	970	300	127	275
121507600215	72-76	460	Maalattu	1 000	150	300	133	76	1 150	355	146	440

121507600212	72-76	460	Galvanoitu	1 000	150	300	133	76	1 150	355	146	440
121508600215	81-86	625	Maalattu	1 160	150	300	140	79	1 310	375	159	510
121508600212	81-86	625	Galvanoitu	1 160	150	300	140	79	1 310	375	159	510

## Mittakuva

