



Teräsköysi VS 16-1

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Nostoköytenä torninostureissa ja liikkuvissa nostureissa, kulkuvanuissa ja muissa laitteissa, joissa köyden tulee olla kiertymätön.

Rakenne: 16 ulompaa ja 9 sisempää sydänsäiettä.

Punonta: Oikeakätinen langinpunonta.

RCN: 23-2

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Huomautus: Voidaan käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.65

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Pintakäsittely	Punontasuunta	Paino kg/100m
102100806270119	8	1 960	32,6	49,2	Galvanoitu	zZ	30
102100906270119	9	1 960	41,2	62,2	Galvanoitu	zZ	37
102101006270119	10	1 960	50,9	76,8	Galvanoitu	zZ	46
102101106270119	11	1 960	61,6	93	Galvanoitu	zZ	56
102101206270119	12	1 960	73,3	111	Galvanoitu	zZ	66
102101306270119	13	1 960	86	130	Galvanoitu	zZ	78
102101406270119	14	1 960	99,8	151	Galvanoitu	zZ	90
102101506270119	15	1 960	115	173	Galvanoitu	zZ	104
102101606270119	16	1 960	130	197	Galvanoitu	zZ	118
102101706270119	17	1 960	147	222	Galvanoitu	zZ	133
102101806270119	18	1 960	165	249	Galvanoitu	zZ	149
102101906270119	19	1 960	184	277	Galvanoitu	zZ	166
102102006270119	20	1 960	204	307	Galvanoitu	zZ	173
102102106270119	21	1 960	225	339	Galvanoitu	zZ	203
102102206270119	22	1 960	246	372	Galvanoitu	zZ	223
102102306270119	23	1 960	269	406	Galvanoitu	zZ	244
102102406270119	24	1 960	293	442	Galvanoitu	zZ	266
102102506270119	25	1 960	318	480	Galvanoitu	zZ	288