



Teräsköysiraksi TKR-184

Tuotekuvaus

Rakenne: Toisessa päässä nostorengas, toisessa päässä sakkeli puristusholkkiiliitoksella.

Halkaisija-alue: Ø 3-71 mm, muut halkaisijat tarjouksen mukaan.

Tuotekoodi	Työkuorma
1603	0,09
1603	0,15
1603	0,25
1603	0,35
1603	0,5
1603	0,7
1603	1,05
1603	1,55

1603	2,12
1603	2,7
1603	3,4
1603	4,35
1603	5,2
1603	6,3
1603	7,2
1603	8,4
1603	11
1603	14
1603	17
1603	21
1603	25
1603	29
1603	33,5
1603	39

Lisätiedot / Varaosat

Rope	Working load limit (WLL) in tons		
Ø	□	□	□
mm	Straight pull	Choke hitch	Basket hitch
3	0,09	0,07	0,18

4	0,15	0,12	0,3
5	0,25	0,2	0,5
6	0,35	0,28	0,7
7	0,5	0,4	1
8	0,7	0,55	1,4
10	1,05	0,85	2,1
12	1,55	1,2	3,1
14	2,12	1,7	4,2
16	2,7	2,2	5,4
18	3,4	2,7	6,8
20	4,35	3,4	8,7
22	5,2	4,1	10,4
24	6,3	5	12,6
26	7,2	5,8	14,4
28	8,4	6,7	16,8
32	11	8,8	22
36	14	11,2	28
40	17	13,6	34
44	21	16,8	42
48	25	20	50
52	29	23,2	58
56	33,5	26,8	67
--	--	--	--

60	39	31,2	78
----	----	------	----

1-haarainen kuitusydämellä - 1960 N/mm²

Köysi	Suurin sallittu kuorma (WLL) tonneina		
	□	□	□
Ø			
mm	Suora	Kiristävä	U-muoto
3	0,1	0,08	0,2
4	0,18	0,14	0,36
5	0,28	0,22	0,56
6	0,4	0,32	0,8
7	0,55	0,4	1,1
8	0,75	0,6	1,5
10	1,2	0,95	2,4
12	1,7	1,3	3,4
14	2,3	1,8	4,6
16	3	2,4	6
18	3,8	3,1	7,6
20	4,7	3,8	9,4
22	5,7	4,6	11,4
24	6,8	5,4	13,6
26	8	6,4	1