



Teräsköysiraksi TKR-473

Tuotekuvaus

Rakenne: Toisessa päässä nostorengas, jokaisessa haarassa koussi puristusholkkiiliitoksella.

Halkaisija-alue: Ø 3-44 mm, muut halkaisijat tarjouksen mukaan.

Tuotekoodi	Työkuorma t
1609	0,25
1609	0,44
1609	0,68
1609	0,98
1609	1,34
1609	1,72
1609	2,18
1609	2,69

1609	3,25
1609	3,85
1609	4,55
1609	5,28
1609	6,9
1609	8,71
1609	10,75
1609	13,03
1609	15,5
1609	18,19
1609	21,08
1609	27,56
1609	34,84
1609	43,17
1609	52,04
1609	62,06
1609	75,85

Lisätiedot / Varaosat

Rope	WLL in tons for steel wire rope with fibre core									
Ø	Single			2-leg & basket		3- 4-leg		Endless		
	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
mm	Straight	Choked	Basket	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	Straight	Choked	Basket
3	0,09	0,07	0,18	0,12	0,09	0,19	0,13	0,18	0,14	0,36
4	0,15	0,12	0,3	0,21	0,15	0,31	0,22	0,3	0,24	0,6
5	0,25	0,2	0,5	0,35	0,25	0,5	0,35	0,5	0,4	1
6	0,35	0,28	0,7	0,5	0,35	0,7	0,5	0,7	0,55	1,4
7	0,5	0,4	1	0,7	0,5	1	0,75	1	0,8	2
8	0,7	0,55	1,4	0,95	0,7	1,5	1,05	1,4	1,1	2,8
9	0,85	0,7	1,7	1,2	0,85	1,8	1,3	1,7	1,4	3,4
10	1,05	0,85	2,1	1,5	1,05	2,25	1,6	2,1	1,7	4,2
11	1,3	1	2,6	1,8	1,3	2,7	1,95	2,6	2,12	5,2
12	1,55	1,2	3,1	2,12	1,55	3,3	2,3	3,1	2,5	6,2
13	1,8	1,4	3,6	2,5	1,8	3,85	2,7	3,6	2,9	7,2
14	2,12	1,7	4,2	3	2,12	4,35	3,15	4,24		