



## Teräsköysiraksi TKRP-102

### Tuotekuvaus

**Rakenne:** Pääton teräsköysiraksi nostorenkaalla.

**Halkaisija-alue:** Ø 3-71 mm, muut halkaisijat tarjouksen mukaan.

Tuotekoodi	Työkuorma t
1601	0,23
1601	0,42
1601	0,65
1601	0,94
1601	1,28
1601	1,64
1601	2,07
1601	2,56

1601	3,1
1601	3,67
1601	4,33
1601	5,03
1601	6,57
1601	8,3
1601	10,24
1601	12,41
1601	16,8
1601	17,33
1601	17,46
1601	20,08
1601	26,25
1601	33,19
1601	41,11
1601	49,56
1601	59,1
1601	69,38

### Lisätiedot / Varaosat

Rope	Working load limit (WLL) in tons		
Ø	□	□	□
	Straight	Choked	Basket

mm	Straight	Spoked	Basket
3	0,18	0,14	0,36
4	0,3	0,24	0,6
5	0,5	0,4	1
6	0,7	0,55	1,4
7	1	0,8	2
8	1,4	1,1	2,8
9	1,7	1,4	3,4
10	2,1	1,7	4,2
11	2,6	2,12	5,2
12	3,1	2,5	6,2
13	3,6	2,9	7,2
14	4,24	3,3	8,48
16	5,4	4,35	10,8
18	6,8	5,65	13,6
20	8,7	6,9	17,4
22	10,4	8,4	20,8
24	12,6	10	25,2
26	14,4	11,8	28,8
28	16,8	13,5	33,6
32	22	18	44
36	28	22,5	56
40	34	28	68

40	34	28	88
44	42	33,5	84
48	50	40	100
52	58	47	116
56	67	54	134
60	78	63	156
<b>Factor (K<sub>L</sub>)</b>	<b>2</b>	<b>1,6</b>	<b>4</b>

Su organine šerdimi - 1960 N/mm<sup>2</sup>

Lyno Ø mm	Ribinė darbinė apkrova (WLL), tonų		
	Tiesiai	Kilpa	U-forma
3	0,2	0,18	0,4
4	0,36	0,3	0,72
5	0,56	0,43	1,12
6	0,8	0,64	1,6
7	1,1	0,9	2,2
8	1,4	1,2	3
9	1,8	1,5	3,6
10	2,4	1,9	4,8
11	2,8	2,3	5,6
12	3,4	2,7	6,8
13	4	3,2	8

14	4,6	3,7	9,2
16	6	4,8	12
18	7,6	6,1	15,2
20	9,4	7,6	1