



PVC-pinnoitettu vaijeri 6x7-FC

Tuotekuvaus



Sinkitty teräsköysi, jossa on kuitupää (FC) ja joka on PVC-pinnoitettu. Köyttä voidaan käyttää erilaisiin sovelluksiin, kuten lukitusköytenä. Mutta ei nostamiseen. PVC-pinnoite on UV-stabiloitu, mikä tekee siitä sopivan pitkäaikaiseen ulkokäyttöön ja teräsköysi on täysin REACH-direktiivin 1907/2006 mukainen.

Merkintä: Standardin mukaan
Lämpötila-alue: -30°C - +70°C
Pintakäsittely: PVC-päällystetty, katso väri taulukosta
Standardi: EN 12385-4
except from coating

Täytekerroin: 0,47

Yleiskäyttö



Tuotekoodi	Köyden halkaisija	Köysi Ø mm	Lankalujuus N/mm ²	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Väri	Pintakäsittely	Punontasuunta	Paino kg/100m
105130250150070	2,5	1,5	1 770	0,83	1,32	Läpinäkyvä	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	0,78
105140250150070	2,5	1,5	1 960	0,83	1,46	Läpinäkyvä	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	0,78
105130300200070	3	2	1 770	1,48	2,35	Läpinäkyvä	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1,38
105130300200072	3	2	1 770	1,48	2,35	Punainen	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1,38

105140300200070	3	2	1 960	1,48	2,6	Läpinäkyvä	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1,38
105140300200072	3	2	1 960	1,48	2,6	Punainen	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1,38
105130400300070	4	3	1 770	3,32	5,29	Läpinäkyvä	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3,11
105130400300072	4	3	1 770	3,32	5,29	Punainen	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3,11
105140400300070	4	3	1 960	3,32	5,86	Läpinäkyvä	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3,11
105140400300072	4	3	1 960	3,32	5,86	Punainen	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3,11
105130450300070	4,5	3	1 770	3,32	5,29	Läpinäkyvä	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3,11
105140450300070	4,5	3	1 960	3,32	5,86	Läpinäkyvä	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3,11
105130500400070	5	4	1 770	5,9	9,4	Läpinäkyvä	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	5,54
105130500400072	5	4	1 770	5,9	9,4	Punainen	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	5,54
105140500400070	5	4	1 960	5,9	10,4	Läpinäkyvä	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	5,54
105140500400072	5	4	1 960	5,9	10,4	Punainen	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	5,54
105130600400070	6	4	1 770	5,9	9,4	Läpinäkyvä	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	5,54
105140600400070	6	4	1 960	5,9	10,4	Läpinäkyvä	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	5,54
105130600500070	6	5	1 770	9,23	14,7	Läpinäkyvä	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	8,63
105130700500070	7	5	1 770	9,23	14,7	Läpinäkyvä	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	8,63
105140700500070	7	5	1 960	9,23	16,3	Läpinäkyvä	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	8,63
105130800600070	8	6	1 770	13,3	21,2	Läpinäkyvä	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	12,5
105140800600070	8	6	1 960	13,3	23,4	Läpinäkyvä	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	12,5