



Harusköysi



Teräsköysi 1x7

Tuotekuvaus



Certex Finlandin harusköydet tarjoavat luotettavan ja kestäväen ratkaisun. Staattisena köytenä ne tarjoavat tinkimätöntä lujuutta erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Käyttöalueet: Haruksena. *Ei nostoköytenä.*

Lankaluku: 1x7.

Punonta: Oikeakätinen säie.

Täytekerroin: 7-lankainen 0,78

Standardi: SFS 5701.

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Kuumasinkitty.

Standardi: SS 424 08 06

Täytekerroin: 0.78

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Pintakäsittely	Punontasuunta	Vaijeri Ø mm	Paino kg/100m
100101061520020	10,6	1 370/1 420	68	89	Kuumasinkitty	S	3,52	54
100101062520020	10,6	1 370/1 420	68	89	Kuumasinkitty	Z	3,52	54
100101211520020	12,1	1 370/1 420	89	116	Kuumasinkitty	S	4,02	70
100101212520020	12,1	1 370/1 420	89	116	Kuumasinkitty	Z	4,02	70
100100641520020	6,4	1 370/1 420	25	32	Kuumasinkitty	S	2,12	19
100100642520020	6,4	1 370/1 420	25	32	Kuumasinkitty	Z	2,12	19
100100731520020	7,3	1 370/1 420	33	43	Kuumasinkitty	S	2,44	26
100100732520020	7,3	1 370/1 420	33	43	Kuumasinkitty	Z	2,44	26
100100921520020	9,2	1 370/1 420	52	68	Kuumasinkitty	S	3,08	41
100100922520020	9,2	1 370/1 420	52	68	Kuumasinkitty	Z	3,08	41