



Teräsköysi 6x7-IWS

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Takilointi- ja harusköytenä, ohjaus- ja opastinlaitteet. **Ei nostoköytenä.**

Rakenne: 6x7-IWS.

Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta.

Täytekerroin: 0,55.

Merkintä: Standardin mukaan

Pintäkäsittely: Sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Täytekerroin: 0,55

Harusköysi



Maatalous ja karja



Yleiskäyttö



| Tuotekoodi | Köyden halkaisija mm | Lankalujuus N/mm ² | Pintakäsittely | Punontasuunta | Vähimmäismurtokuorma kN | Teräspoikkipinta-ala mm ² | Voitelu | Paino kg/100m |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|---|---------|------------------|
| 101100184250160 | 1,8 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 2,06 | 1,4 | kuiva | 1,24 |
| 101100204250160 | 2 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 2,75 | 1,73 | kuiva | 1,54 |
| 101100234250160 | 2,3 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 3,36 | 2,29 | kuiva | 2,03 |
| 101100304250160 | 3 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 6,18 | 3,89 | kuiva | 3,46 |
| 101100404250160 | 4 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 11 | 6,91 | kuiva | 6,14 |
| 101100504250160 | 5 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 17,2 | 10,8 | kuiva | 9,6 |
| 101100604250160 | 6 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 24,7 | 15,6 | kuiva | 13,8 |
| 101100704250160 | 7 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 33,7 | 21,2 | kuiva | 18,8 |
| 101100804250160 | 8 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 44 | 27,6 | kuiva | 24,6 |
| 101100904250160 | 9 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 55,6 | 35 | kuiva | 31,1 |
| 101101004250160 | 10 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 68,7 | 43,2 | kuiva | 38,4 |
| 101101104250160 | 11 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 83,1 | 52,3 | kuiva | 46,5 |
| 101101204250160 | 12 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 98,9 | 62,2 | kuiva | 55,3 |
| 101101304250160 | 13 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 116 | 73 | kuiva | 64,9 |
| 101101404250160 | 14 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 135 | 84,7 | kuiva | 75,3 |
| 101101504250160 | 15 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 155 | 97,2 | kuiva | 86,4 |
| 101101604250160 | 16 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 176 | 111 | kuiva | 98,3 |
| 101101804250160 | 18 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 223 | 140 | kuiva | 124 |
| 101102004250160 | 20 | 1 770 | Galvanoitu | sZ (oikeakätinen) | 275 | 173 | kuiva | 154 |