



Teräsköysi 6x7-IWS

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Takilointi- ja harusköytenä, ohjaus- ja opastinlaitteet. **Ei nostoköytenä.**

Rakenne: 6x7-IWS.

Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta.

Täytekerroin: 0,55.

Merkintä: Standardin mukaan

Pintäkäsittely: Sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Täytekerroin: 0,55

Harusköysi



Maatalous ja karja



Yleiskäyttö



Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Pintakäsittely	Punontasuunta	Paino kg/100m
101100184250160	1,8	1 770	1,4	2,06	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1,24
101100204250160	2	1 770	1,73	2,75	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1,54
101100234250160	2,3	1 770	2,29	3,36	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	2,03
101100304250160	3	1 770	3,89	6,18	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3,46
101100404250160	4	1 770	6,91	11	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	6,14
101100504250160	5	1 770	10,8	17,2	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	9,6
101100604250160	6	1 770	15,6	24,7	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	13,8
101100704250160	7	1 770	21,2	33,7	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	18,8
101100804250160	8	1 770	27,6	44	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	24,6
101100904250160	9	1 770	35	55,6	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	31,1
101101004250160	10	1 770	43,2	68,7	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	38,4
101101104250160	11	1 770	52,3	83,1	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	46,5
101101204250160	12	1 770	62,2	98,9	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	55,3
101101304250160	13	1 770	73	116	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	64,9
101101404250160	14	1 770	84,7	135	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	75,3
101101504250160	15	1 770	97,2	155	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	86,4
101101604250160	16	1 770	111	176	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	98,3
101101804250160	18	1 770	140	223	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	124
101102004250160	20	1 770	173	275	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	154