


Teräsköysiraksi



Siltanosturi



Torninosturi



Teräsköysi 6x19S-FC

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Nosturit, nostimet, nostoapuvälineet.

Rakenne: 6x19-FC.

Lankaluku: 114.

Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta.

RCN: 02

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.49

RCN: 02

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Pintakäsittely	Punontasuunta	Paino kg/100m
101101004250170	10	1 770	38,4	58,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	36
101101003250170	10	1 770	38,4	58,4	Galvanoitu	zS	36
101101004270170	10	1 960	38,4	64,7	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	36
101101003270170	10	1 960	38,4	64,7	Galvanoitu	zS	36

101101104250170	11	1 770	46,5	70,7	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	43
101101103250170	11	1 770	46,5	70,7	Galvanoitu	zS	43
101101104270170	11	1 960	46,5	78,3	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	43
101101103270170	11	1 960	46,5	78,3	Galvanoitu	zS	43
101101204250170	12	1 770	55,3	84,1	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	52
101101203250170	12	1 770	55,3	84,1	Galvanoitu	zS	52
101101204270170	12	1 960	55,3	93,1	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	52
101101203270170	12	1 960	55,3	93,1	Galvanoitu	zS	52
101101304250171	13	1 770	64,9	98,7	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	61
101101303250171	13	1 770	64,9	98,7	Galvanoitu	zS	61
101101304270171	13	1 960	64,9	109	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	61
101101303270171	13	1 960	64,9	109	Galvanoitu	zS	61
101101404250171	14	1 770	75,3	114	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	70
101101403250171	14	1 770	75,3	114	Galvanoitu	zS	70
101101404270171	14	1 960	75,3	127	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	70
101101403270171	14	1 960	75,3	127	Galvanoitu	zS	70
101101504250171	15	1 770	86,4	131	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	81
101101503250171	15	1 770	86,4	131	Galvanoitu	zS	81
101101504270171	15	1 960	86,4	146	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	81
101101503270171	15	1 960	86,4	146	Galvanoitu	zS	81
101101604250171	16	1 770	98,3	150	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	92