



Teräsköysi 6x19M-WSC

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Nosturit, nostimet, nostoapuvälineet.

Rakenne: 6x19M-WSC.

Lankaluku: 133.

Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta.

Täytekerroin: 0,53.

RCN: 04

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.53

RCN: 04

Teräsköysiraksi



Vinssiköysi



Harusköysi



Maatalous ja karja



Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Pintakäsittely	Punontasuunta	Paino kg/100m
101100204250200	2	1 770	1,67	2,56	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1,52

101100204270200	2	1 960	1,67	2,84	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	1,52
101100304250200	3	1 770	3,76	5,77	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3,43
101100304270200	3	1 960	3,76	6,39	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	3,43
101100404250200	4	1 770	6,69	10,3	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	6,1
101100404270200	4	1 960	6,69	11,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	6,1
101100504250200	5	1 770	10,5	16	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	9,53
101100504270200	5	1 960	10,5	17,7	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	9,53
101100554250200	5,5	1 770	12,6	19,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	12
101100554270200	5,5	1 960	12,6	21,5	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	12
101100604250200	6	1 770	15	23,1	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	13,7
101100604270200	6	1 960	15	25,5	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	13,7
101100654250200	6,5	1 770	17,7	27,1	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	16
101100654270200	6,5	1 960	17,7	30	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	16
101100704250200	7	1 770	20,5	31,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	18,7
101100704270200	7	1 960	20,5	34,8	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	18,7
101100804250200	8	1 770	26,8	41	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	24,4
101100804270200	8	1 960	26,8	45,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	24,4
101100904250200	9	1 770	33,9	51,9	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	30,9
101100904270200	9	1 960	33,9	57,5	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	30,9
101101004250200	10	1 770	41,8	64,1	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	38,1
101101004270200	10	1 960	41,8	71	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	38,1
101101104250200	11	1 770	50,6	77,5	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	46,1
101101104270200	11	1 960	50,6	85,9	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	46,1

101101204250200	12	1 770	60,2	92,3	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	54,9
101101204270200	12	1 960	60,2	102	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	54,9
101101304250200	13	1 770	70,6	108	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	64,4
101101304270200	13	1 960	70,6	120	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	64,4
101101404250201	14	1 770	81,9	126	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	74,7
101101404270201	14	1 960	81,9	139	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	74,7
101101504250201	15	1 770	94,1	144	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	85,7
101101504270201	15	1 960	94,1	160	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	85,7
101101604250201	16	1 770	107	164	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	97,5
101101604270201	16	1 960	107	182	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	97,5
101101804250201	18	1 770	135	208	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	123
101102004250201	20	1 770	167	256	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	152
101102004270201	20	1 960	167	284	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	152