



Teräsköysi 6x19S-IWRC

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Juontovintturit, vinssit ym.

Rakenne: 6x19S-IWRC

Lankaluku: 163.

Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta.

RCN: 02

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.57

RCN: 02

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Pintakäsittely	Punontasuunta	Paino kg/100m
101100504270229	5	1 960	11,2	17,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	10
101100604270229	6	1 960	16,2	25,1	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	14,4
101100804270229	8	1 960	28,7	44,7	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	25,6
101101004270229	10	1 960	44,9	69,8	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	40
101101204270229	12	1 960	64,7	100	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	57,6
101101404270229	14	1 960	88	137	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	78,4