



Teräsköysiraksi



Teräsköysi 6x24-7FC

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Hinauksessa, kiinnittämisessä, sitomisessa. *Ei nostoköytenä.*

Rakenne: 6x24-7FC.

Lankaluku: 144.

Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta.

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.41

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Pintakäsittely	Punontasuunta	Paino kg/100m
101100604250310	6	1 770	11,6	17,9	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	11
101100804250310	8	1 770	20,6	31,8	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	20
101101004250310	10	1 770	32,2	49,6	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	32
101101204250310	12	1 770	46,4	71,4	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	46
101101404250310	14	1 770	63,1	97,2	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	62
101101604250310	16	1 770	82,4	127	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	81
101101804250310	18	1 770	104	161	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	103
101102004250310	20	1 770	129	198	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	127
101102204250310	22	1 770	156	240	Galvanoitu	sZ (oikeakätinen)	154