



## Kuparilukko TCU Talurit®

### Tuotekuvaus

Kuparilukko (TCU) on tarkoitettu ruostumattomille teräsköysille jolloin vältetään galvaaniselta korroosiolta. TCU-holkkien puristaminen vaatii noin 25% korkeamman paineen kuin vastaava alumiiniseoksesta valmistettu T-holkki.

**Huomio:**

Emme takaa kuparilukkojemme kanssa käytettävien nostovälineiden kestävyyttä.

Ohjeidemme mukaisesti suoritettu irrotus kestää tavallisesti vetolujuuden, joka on 90% vajerin pienimmästä murtokuormasta (MBL).

Tarkistuskokeet on suoritettava purkamisen lujuuden varmistamiseksi.

Nämä holkit on TALURIT™ liitosjärjestelmien kelpuuttamat ja EN 13411-3 standardin mukaiset. Kuparimateriaalia ei hyväksytä tässä standardissa.

**Standardi:** EN 13411-3

**Materiaali:** Kupari (lähes 99,9%)

**Merkintä:** Standardin mukaan, Standardin mukaan

**Standardi:** EN 13411-3

**Huomautus:** Apua oikeaan kokovalintaan löydät valmistajan tuotetiedoista alapuolelta.

Tuotekoodi	Talurin koko mm	Pituus mm
120100100240	1	6,5
120100150240	1,5	8
120100200240	2	9
120100250240	2,5	12
120100300240	3	14
120100350240	3,5	16

120100400240	4	18
120100450240	4,5	20
120100500240	5	23
120100600240	6	27
120100650240	6,5	29
120100700240	7	32
120100800240	8	36
120100900240	9	40
120101000240	10	45
120101100240	11	50
120101200240	12	54
120101300240	13	59
120101400240	14	63
120101600240	16	72
120101800240	18	81
120102000240	20	90
120102200240	22	99
120102400240	24	108
120102600240	26	117
120102800240	28	126
120103000240	30	135