



Teräsköysi SS 6x36 IWRC

Tuotekuvaus

sZ zS SS

Käyttöalueet: Nosturit, maalarinkelkat, siltanosturit, vintturit, harukset ja nostoapuvälineet.

Rakenne: 6x36-IWRC Warrington-Seale.

Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.

Täytekerroin: 0,59.

Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Pintakäsittely	Punontasuunta	Paino kg/100m
108100804620178	8	1 570	36,6	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	27
108100803620178	8	1 570	36,6	Haponkestävä	zS	27
108101004620178	10	1 570	56,9	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	42
108101003620178	10	1 570	56,9	Haponkestävä	zS	42
108101204620178	12	1 570	80,6	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	60,2
108101203620178	12	1 570	80,6	Haponkestävä	zS	60,2
108101304620178	13	1 570	94,8	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	70,7
108101303620178	13	1 570	94,8	Haponkestävä	zS	70,7
108101404620178	14	1 570	109	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	82
108101403620178	14	1 570	109	Haponkestävä	zS	82
108101504620178	15	1 570	125,8	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	94,5
108101503620178	15	1 570	125,8	Haponkestävä	zS	94,5
108101604620178	16	1 570	142	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	107
108101603620178	16	1 570	142	Haponkestävä	zS	107
108101804620178	18	1 570	180	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	135
108101803620178	18	1 570	180	Haponkestävä	zS	135
108102004620178	20	1 570	221	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	167
108102003620178	20	1 570	221	Haponkestävä	zS	167
108102204620178	22	1 570	271	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	198
108102404620178	24	1 570	321	Haponkestävä	sZ (oikeakätinen)	241
108102403620178	24	1 570	321	Haponkestävä	zS	241