

## Köysipyörä - tyyppi 7100

### Tuotekuvaus



**Yleistä:** Nämä köysipyörät on tarkoitettu normien mukaiseen nosturi- ja hissikäyttöön sekä muuhun kevyeen käyttöön. Halkaisijasuhde noin 20 (köyden  $\varnothing \times 20 = \varnothing E$ ), koneryhmän 1Bm vaatimusten mukaisesti.

**Rakenne:** Kylmämuovattu tai valssattu, vakaa ja kevyt teräsrakenne. Köyttä säästävä tasaisen sileä ura. Kuulalaakereissa on kaksinkertaiset kumitiivisteet (rakenne 2Z), joten ne ovat voiteluvapaat.

**Materiaali:** Korkealujuinen rakenneteräs.

**Pintakäsittely:** Mustapassivoitu.

Tuotekoodi	Koodi	Köyden halkaisija mm	Laakeri	Laakerin tyyppi	Max akselin kuorma	D mm	E mm	G mm	L mm	R mm	d mm
140100300033	7103	3	Kuulalaakeri	6000-2Z	200	60	48	11	12	1,7	10
140100400033	7104	4	Kuulalaakeri	6201-2Z	315	80	64	13	14	2,2	12
140100500033	7105	5	Kuulalaakeri	6302-2Z	550	100	80	16	17	2,8	12*
140100600033	7106	6	Kuulalaakeri	6304-2Z	795	120	96	20	21	3,3	20

# Mittakuva

