



Harusköysi



## Teräsköysi 1x19 ruostumaton

### Tuotekuvaus



**Käyttöalueet:** Takilointi- ja harusköytenä, ohjauslaitteissa.

**Rakenne:** 1x19.

**Punonta:** Oikeakätinen säie.

**Täytekerroin:** 0,76.

**Materiaali:** AISI 316.

**Merkintä:** Standardin mukaan

**Standardi:** EN 12385-10

*paitsi materiaali*

**Huomautus:** .

**Täytekerroin:** 0.76

| Tuotekoodi      | Köyden halkaisija<br>mm | Lankalujuus<br>N/mm <sup>2</sup> | Vähimmäismurtokuorma<br>kN | Pintakäsittely | Punontasuunta | Paino<br>kg/100m |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|------------------|
| 108100101620078 | 1                       | 1 570                            | 0,82                       | Haponkestävä   | S             | 0,5              |
| 108100102620078 | 1                       | 1 570                            | 0,82                       | Haponkestävä   | Z             | 0,5              |
| 108100152620078 | 1,5                     | 1 570                            | 1,86                       | Haponkestävä   | Z             | 1,1              |
| 108100201620078 | 2                       | 1 570                            | 3,3                        | Haponkestävä   | S             | 2                |

|                 |     |       |      |              |   |      |
|-----------------|-----|-------|------|--------------|---|------|
| 108100202620078 | 2   | 1 570 | 3,3  | Haponkestävä | Z | 2    |
| 108100252620078 | 2,5 | 1 570 | 5,16 | Haponkestävä | Z | 3,05 |
| 108100301620078 | 3   | 1 570 | 7,42 | Haponkestävä | S | 4,5  |
| 108100302620078 | 3   | 1 570 | 7,42 | Haponkestävä | Z | 4,5  |
| 108100401620078 | 4   | 1 570 | 13,2 | Haponkestävä | S | 7,9  |
| 108100402620078 | 4   | 1 570 | 13,2 | Haponkestävä | Z | 7,9  |
| 108100501620078 | 5   | 1 570 | 20,6 | Haponkestävä | S | 12,4 |
| 108100502620078 | 5   | 1 570 | 20,6 | Haponkestävä | Z | 12,4 |
| 108100601620078 | 6   | 1 570 | 29,7 | Haponkestävä | S | 17,8 |
| 108100602620078 | 6   | 1 570 | 29,7 | Haponkestävä | Z | 17,8 |
| 108100701620078 | 7   | 1 570 | 40,4 | Haponkestävä | S | 24,3 |
| 108100702620078 | 7   | 1 570 | 40,4 | Haponkestävä | Z | 24,3 |
| 108100801620078 | 8   | 1 570 | 52,8 | Haponkestävä | S | 31,7 |
| 108100802620078 | 8   | 1 570 | 52,8 | Haponkestävä | Z | 31,7 |
| 108101001620078 | 10  | 1 570 | 82,5 | Haponkestävä | S | 49,5 |
| 108101002620078 | 10  | 1 570 | 82,5 | Haponkestävä | Z | 49,5 |
| 108101201620078 | 12  | 1 570 | 119  | Haponkestävä | S | 71,3 |
| 108101202620078 | 12  | 1 570 | 119  | Haponkestävä | Z | 71,3 |
| 108101402620078 | 14  | 1 570 | 162  | Haponkestävä | Z | 95,1 |
| 108101602620078 | 16  | 1 570 | 211  | Haponkestävä | Z | 124  |
| 108102901620078 | 29  | 1 570 | 694  | Haponkestävä | S | 408  |
| 108102902620078 | 29  | 1 570 | 694  | Haponkestävä | Z | 408  |
| 108103001620078 | 30  | 1 570 | 743  | Haponkestävä | S | 436  |